

### **Infoprint Color 1567**



### 產品特色

- 高品質輸出,彩色列印速度最高達 32 ppm,黑白列印速度最高達 36 ppm ¹
- 簡單、功能多元的操作面板可提升 工作效能
- 自動色彩校準可提高列印品質一致 性
- 全新的操作面版提供更便利的色彩 及列印品質的控制與調整,還有更好的機密列印控制

- 利用方便的前端面版 USB 連接埠配合 USB 快閃記憶體裝置,即可在印表機直接列印 PDF 文件
- 提供多種的系統連線介面的選購配 備,以配合現今多變的列印架構
- 使用印表機內嵌式網頁及 MarkVision Professional 工具軟 體可以更方便的執行各種設定及管 理裝置工作

# 讓您於多樣的列印應用皆可發揮最大效 能

隨著彩色輸出逐漸普及面對「隨需應變」的環境,您對輸出裝置的要求也會越來越高。IBM 提供的印表機具有高列印量、高列印品質、並具優越操作設計。IBM Infoprint Color 1567 是一款高效能、可支援多種紙張格式的彩色印表機,能滿足中型及大型工作群的彩色與黑白列印需求。

### 更好的列印效能

Infoprint Color 1567 列印 2400dpi 高品質影像的輸出速度,彩色文件最快可達每分鐘 32 頁,黑白文件最快可達每分鐘 36 頁1。支援多種紙張格式功能讓您可列印各種不同的辦公文件,例如簡報、簡介手冊及試算表等。高效能的1GHz 處理器搭配最高可達 1GB 的記憶體,即使複雜文件也能快速輸出。

### 彩色列印的首選

Infoprint Color 1567 提供自動色彩校準,輸出優越列印品質及一致的色彩。此外,您可利用色彩亮度、對比,以及飽和度調整,使色彩品質臻至完美。藉由節省碳粉列印模式、彩色列印節省碳粉列印模式,以及碳粉涵蓋率估計功能,您可充分掌握彩色輸出成本。

### 更好的使用控管與機密列印

Infoprint Color 1567 的標準與選購配備功能將加強裝置與文件列印安全。可依照使用者或指定特定使用時間來限制彩色列印的使用,藉此對彩色列印輸出進行管控。針對需列印機密文件的使用者,加強的機密列印可提高文件列印過程的安全保護。資料加密更可保護儲存於硬碟選購配備中的資料。安全傳輸通訊協定提供另一層機密防護。

## 全新的操作面版提供使用者更直覺的操作

利用直覺性、全功能掌控的操作面板提升工作效率,讓使用者用得更滿意。功能強大的使用者介面與標準的ImageQuick解決方案,協助您取得儲存於網際網路網站上的黑白及彩色文件,並依使用者需求從印表機列印。簡單明瞭的面版功能表及「Show Me」功能可以圖形與文字方式顯示列印工作狀態,使得排除列印問題更容易。利用前端面版 USB 連接埠配合 USB 快閃記憶體裝置提供安全、便利的 PDF 文件列印。藉由多種紙匣與紙張輸出選購配備,您可彈性地配置印表機,使其符合特定列印工作的需求。

### 簡便的系統連結功能及印表機裝置管理

支援多種系統連結功能,使您可彈性地配置 Infoprint Color 1567 使其符合現有或將來的列印環境架構。內嵌式網頁及MarkVision Professional 列印裝置管理公用程式,讓使用者可從桌上電腦、伺服器或網際網路瀏覽器進行彈性安裝與主動式裝置管理。

### 求助列印專家

有了 IBM 的服務,您可在需要時獲得專家有關印表機、軟體、及耗材的完整知識。我們針對 IBM 印表機提供當日或隔日服務。

IBM Infoprint Color 1567 印表機簡介 若需詳細規格資料,請造訪: <u>ibm.com/printers/workgroup</u>

最高速度1	彩色最高達 32 ppm (Letter), 黑白為 36 ppm (Letter)
取问处技	
第一頁輸出時間1	彩色:13.5 秒,黑白:9.5 秒
技術/處理器	A3 Color LED 電子照相/1 GHz RISC
每月最大使用量 <sup>2</sup>	200,000 頁/每月
列印解析度	2400 dpi 影像品質
Model	4935-n01
記憶體(std/max)	256MB/1GB
紙張處理	
輸入容量(std/max)	650 張/5,300 張
標準輸入	550 張送紙匣,100 張多功能送紙匣
選購輸入配備	最多達 3 層可疊式 550 張紙匣,雙面列印器,3000 張高容量送紙匣
輸出容量(std/max)	650 張/1,650 張
標準輸出	550 張頂端紙張出口(面朝下),100 張側邊紙張出口(面朝上)
選用輸出	1,100 張分頁裝訂器、紙張輸出堆疊及打孔器、橫幅紙匣
標準列印資料格式	PostScript 3 , PCL 6 , PCL 5c , PDF 1.5 , PPDS Migration Tool
應用程式解決方案	ImageQuick 為標準功能。IBM 計畫在將來提供 IPDS™、barcode and Decryption 卡片解決方案。 <sup>3</sup>
印表機系統連接介面	
標準	USB,雙向並列埠,Ethernet 10/100BaseTX
內接式選購介面	Ethernet 1000Base TX
外接式選購介面	記號環,Ethernet 轉換 802.11 無線網路介面,USB 轉換 802.11 無線網路介面
印表機使用紙張	
尺寸	A3、Tabloid Ledger、Letter、Legal、A4、A5、JIS B4 及 B5、executive、通用、信封、横幅 (48")、RA3 super tabloid
類型	紙張、卡片、光面紙張、專用投影片(letter 及 A3)、專用標籤紙、專用塑膠標籤、信封 $(7.25 \times 9 \times 10 \times DL \times C4 \times C5 \times B5)$
重量	16 lb - 102 lb (此建議範圍可能因紙張材質不同而有所調整)
尺寸與重量	27.4" (W) x 28" (D) x 20.2" (H) 177.1 lbs (重量)
碳粉匣參考列印量"	隨機安裝:8,000 頁 "CMY" 彩色及黑色卡匣;後續更換:14,000 頁高列印量 "CMY" 彩色碳粉卡匣/15,000 頁高列印量黑色卡匣
節省成本及環境保護特性	高容量碳料匣;黑白列印鎖定功能;雙面列印器選購配備;三階段碳粉節省模式、色彩列 印節省功能
保固	一年,9am-5pm 隔日到場維修(可升級)。若需相關資訊,請參閱 ibm.com/support/warranties/us

<sup>1</sup> 實際速度將依文件複雜度、系統配置、軟體應用程式、驅動程式及印表機狀態而有所不同。

 $<sup>^{2}</sup>$  IBM 不建議持續以此每月最大列印量列印。

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 有關 IBM 計畫、方向及意圖的所有陳述可能因市場需求改變,恕不另行通知。

 $<sup>^4</sup>$  假設每頁碳粉覆蓋率為 5%。碳粉列印量僅供規劃之用,並不保證最低使用期限;實際列印量可能因不同的應用而不同。

Infoprint Color 1567 印表機 - 耗材(後續更換) <sup>4</sup>	
75P6875	15K 碳粉匣 - 黑色
75P6872	14K 碳粉匣 - 靛青色
75P6873	14K 碳粉匣 - 洋紅色
75P6874	14K 碳粉匣 - 鮮黃色
53P9372	碳粉收集容器
53P9397	彩色感光鼓
53P9398	黑色感光鼓
39V0298	熔合油加熱熔合滾輪
40X1251	轉印帶裝置
40X1249	加熱熔合組件(LV:120V)
40X1250	加熱熔合組件(HV:220)
28P2019	3 個裝訂卡匣,附訂書針

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 假設每頁碳粉覆蓋率為 5%。碳粉列印量僅供規劃之用,並不保證最低使用期限;實際列印量可能 因不同的應用而不同。

### 如需相關資訊,

如需有關 IBM Infoprint Color 1567 的相關 資訊 ,請來電 IBM Printing Systems: 0800 - 016 - 888 按 1,或造

訪: ibm.com/printers



© 版權所有 IBM Corporation 2005

台灣國際商業機器股份有限公司 台北市松仁路 7 號 3 樓 IBM 聯合服務中心: 0800-016-888

24 小時硬體維修專線: 0800-055-055 於台灣列印

於台灣列印 2005 年 6 月 版權所有

IBM、IBM logo、Infoprint、Intelligent Printer Data Stream 及 IPDS 是 International Business Machines Corporation 在美國及(或)其他國家/地區的商標或註冊商標。

Adobe、PostScript、及 PostScript 3 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及(或)其他國家/地區的註冊商標或商標。其他公司、產品與服務名稱可能是所屬公司的商標或服務標記。

本出版品提及 IBM 產品或服務時,不表示 IBM 在 IBM 營運的所有國家內都會提供這些產品或服務。IBM 硬體產品是採用全新的組件,或採用全新與舊的組件所製造。在某些情況下,硬體產品可能不是全新的,而且之前可能已經安裝過。不論如何,我們的保固條款均適用。